

DASHCAM DUAL-CHANNEL CON IA PARA FLOTAS

Jimi JC261

Videocámara dual 4G para vehículos comerciales que graba carretera y cabina simultáneamente. Incluye ADAS, DMS opcional, alertas de eventos, botón SOS y control remoto de corte de energía/combustible.

- ✓ Grabación dual: cámara frontal 1080p y cámara secundaria 720p opcional.
- ✓ Conectividad 4G LTE Cat 4 con WiFi 2.4 GHz y Bluetooth BLE 4.0.
- ✓ ADAS y DMS opcional para monitoreo de conductor y asistencia de conducción.
- ✓ Botón SOS, micrófono/altavoz y corte remoto de energía/combustible.
- ✓ Posicionamiento GPS/BDS y plataforma Tracksolid Pro.





Especificaciones JC261

Dashcam de doble canal con conectividad 4G, algoritmos de IA para seguridad vial y gestión de flotas desde la plataforma Tracksolid Pro.

RED Y CONECTIVIDAD

Estándar	4G LTE Cat 4
Bandas 4G	FDD B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20 · TDD B38/B39/B40/B41
3G	WCDMA B1/B2/B5/B8
2G	GSM 850/900/1800/1900
WiFi	2.4 GHz 802.11 b/g/n
Bluetooth	BLE 4.0

AUDIO E INTERFACES

Micrófono	Sí
Altavoz	Sí
USB	Micro-USB para configuración y actualización
I/O	B+ / ACC / GND · relay · TTL opcional · SOS
Reset	Botón en unidad principal

POSICIONAMIENTO Y FUNCIONES

GNSS	GPS / BDS
Grabación	Loop recording cuando el vehículo se mueve
Video en vivo	Streaming vía LTE a plataforma/app
Alertas	Eventos por colisión, vibración, conducción peligrosa, SOS, exceso de velocidad
Control remoto	Corte de energía/combustible vía relay

CÁMARAS

Frontal (principal)	1920 × 1080 / 25 FPS / F2.2 / color
Subcámara opcional	1280 × 720 / 15 FPS / F2.5 / color día, monocromo baja luz

ALMACENAMIENTO Y ENERGÍA

Memoria	1 GB RAM + 16 GB ROM
Tarjeta TF	Clase 10 o superior; 32 GB o más recomendado
Alimentación	DC 9 – 30 V
Temperatura	–20 °C a +65 °C