

**DASHCAM MULTICANAL CON IA PARA VEHÍCULOS
COMERCIALES**

Jimi JC450

Sistema LTE de cámara para vehículos comerciales con grabación simultánea de hasta 5 canales (1 integrado + 4 remotas). Incluye ADAS, DMS opcional, almacenamiento dual TF hasta 512 GB y múltiples interfaces de expansión.

- ✓ Grabación de hasta 5 canales simultáneos: frontal 1080p + cámaras remotas opcionales.
- ✓ 4G LTE Cat 4, WiFi 2.4 GHz y Bluetooth BLE 4.0.
- ✓ Algoritmos de IA: ADAS + DMS para alertas de seguridad en tiempo real.
- ✓ Almacenamiento dual microSD hasta 256 GB × 2 (512 GB total).
- ✓ Interfaces RS232, TTL, relay, entradas digitales y soporte para sensores periféricos.



la



Especificaciones JC450

Sistema de video telemática multicanal con IA, diseñado para capturar todos los ángulos del vehículo y mejorar la seguridad de la flota.

RED Y CONECTIVIDAD

Estándar	4G LTE Cat 4
Bandas 4G (Latam)	FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 · TDD B40
3G	WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
2G	GSM B2/B3/B5/B8
WiFi	2.4 GHz · AP / STA / WiFi Direct
Bluetooth	BLE 4.0

AUDIO E INTERFACES

Micrófono / altavoz	Sí
USB	Type-C
Serie/I/O	RS232 · TTL · relay · 2 entradas digitales · CVBS-OUT
SOS	Botón de emergencia

FÍSICO Y CERTIFICACIONES

Dimensiones	114 × 113 × 33 mm
Peso	374 g
GNSS	GPS / BDS
Sensor	Acelerómetro 3 ejes
Certificaciones	CE, FCC, PTCRB, RoHS

CÁMARAS

Frontal (integrada)	1920 × 1080 / 25 FPS / F2.0 / 80° HFoV
CI02 (cabina)	1280 × 720 / 15 FPS / 135° HFoV
CI01/CI03/CE01	Cámaras periféricas opcionales para laterales, trasera o exterior IP67
CD02	Cámara DMS monocromo 56° HFoV

ALMACENAMIENTO Y ENERGÍA

Tarjeta TF	2 ranuras · hasta 256 GB cada una (512 GB total)
SIM	Nano-SIM
Alimentación	DC 9 – 30 V
Temperatura operación	–20 °C a +70 °C
Temperatura almacenamiento	–30 °C a +85 °C